



MILJÖBYGGNAD – ÄNDRINGAR SOM GJORTS I MANUAL 3.2

Metodik

- Definition av byggnad är förtydligat.

Manual nybyggnad

Generellt

- Kriterierutornas utformning och språkbruk har förändrats i syfte att tydliggöra kriterierna.

Indikator 1

- Hänvisning till olika beräkningsprogram är borttagen.
- Instruktion om verifiering har förändrats.

Indikator 3

- Instruktioner för hantering av lokaler med hög eller låg temperatur har tagits bort och hänvisning sker istället till BEN.
- Begränsningen om internt genererat värmeöverskott har tagits bort.
- Instruktion om verifiering har uppdaterats.

Indikator 4

- Definition av ny förnybar flödande lokalt genererad energi har förändrats.
- Allokerad fjärrvärme ska finnas i minst 3 år.
- Verksamhetsel är frivilligt att bedöma.

Indikator 5

- Förtydligat att mätning sker i 5 % av utrymmena.

Indikator 6

- Möjligheten till bedömning av markradonhalt baserat på mätningar i närheten av byggplatsen har tagits bort.
- Mätinstruktionen har förenklats.

Indikator 7

- A_{temp} har bytts ut mot golvarea respektive golvyta.
- Ordet "kök" har bytts ut till "rum för matlagning".



Indikator 8

- Hänvisning till AMA-kod för provning av vattentätthet på platta tak har förändrats.

Indikator 9

- Hänvisning till olika beräkningsprogram är borttagen.

Indikator 12

- Instruktionen har förenklats.

Indikator 13

- Hänvisning till olika bedömningssystem är borttagen.
- Kompletterande information för hantering av flera byggnader i bostadsrättsföreningar.
- Förtydligande om loggbokshantering vid tredimensionella fastighetsbildningar.
- Kompletterande information om förvaltningsskedet.

Indikator 14

- Hänvisning till olika bedömningssystem är borttagen.
- Förtydligande om loggbokshantering vid tredimensionella fastighetsbildningar.
- Förtydligande om hur återbruk av byggvaror hanteras.
- Stycket om utfasningsämnen har förtydligats.
- Stycket om prioriterade riskminskningsämnen har förtydligats.

Indikator 15

- Indikatorn har bytt namn och arbetats om i syfte att anpassas utefter nytt lagkrav om klimatberäkning (livscykel faser och omfattning av byggvaror).
- Syftet har förändrats.
- Instruktion om hur återbrukade varor hanteras har tillkommit.

Manual befintlig byggnad

Generellt

- Kriterierutornas utformning har förändrats i syfte att tydliggöra kriterierna.

Indikator 4

- Definition av ny förnybar flödande lokalt genererad energi har förändrats.
- Stycket om ursprungsmärkt el eller allokerad fjärrvärme har förtydligats.



**SWEDEN
GREEN BUILDING
COUNCIL**

Indikator 5

- Kriterierna för lyssningstest har förtydligats.
- Förtydligat att mätning sker i 5 % av utrymmena.

Indikator 6

- Stycket om mätning av radon har förenklats.

Indikator 7

- Ordet "kolfilterfläkt" har bytts ut.